



Richtig entfetten und reinigen vorm Lackieren

5 Tipps und Tricks vom Profi

Wir wünschen dir **GOOD LACK**

Bei Fragen ruf uns an oder schreib uns!



www.LACK.DE



+49 511 41064510



info@lack.de



Mo-Fr: 09:00 - 17:00 Uhr | Sa: 10:00 - 14:00 Uhr



Checkliste Materialien

Bevor du dein Projekt startest, schau nach, ob du alle notwendigen Materialien hast. Falls dir etwas fehlt, findest du es in unserem Online-Shop – wir versenden schnell!

- Silikonentferner (entweder konventionell oder auf Wasserbasis)
- Isopropanol
- Druckluft
- Fuselfreie Einmaltücher
- Sprühflasche (bei Bedarf)
- Graues Schleifvlies

Weitere nützliche Anleitungen

Wenn du dir bei einigen Schritten nicht sicher bist, haben wir hier für dich weitere hilfreiche Anleitungen rausgesucht – natürlich passend zu deinem Projekt!

- Silikonentferner beim Lackieren von Autolack richtig anwenden – Lackiervorbereitung



Haftung

Fette, Silikone oder andere Rückstände verhindern eine Haftung der Grundierung oder des Lacks auf dem Untergrund.



Entfetten

Vor jeder neuen Schicht zunächst gründlich entfetten.



Gängige Entfetter

- Silikonentferner: Löst nur an und muss mit Fetten restlos von der Oberfläche entfernt werden
 - entweder konventionell mit Lösemittel: Abgestimmt auf die Entfernung von Silikon und Fett
 - oder auf wässriger Basis zum Entfernen von Wasserlacken: Enthält meist Alkohole, die stark entfettend wirken. Nimmt auch Salze von der Oberfläche und wirkt bei Kunststoff antistatisch
- Isopropanol: Wirkung wie beim Silikonentferner auf wässriger Basis, verdunstet deutlich schneller



Schritte

1. Entstauben mit Druckluft
2. Entfetter aufsprühen
3. Abwischen mit zwei fuselfreien Tüchern. Das erste nimmt die Flüssigkeit auf. Das zweite wischt trocken.



Reinigen

Kunststoffbauteile vor dem Lackieren mehrfach gründlich mit Reiniger und einem grauen Schleifvlies reinigen. Dadurch werden Trennmittel von der Herstellung entfernt.



LACK.DE

ANLEITUNGEN