



So geht Scheinwerferpolitur

Ausgeblichene Autoscheinwerfer
schleifen, polieren und lackieren

Wir wünschen dir GOOD LACK

Bei Fragen ruf uns an oder schreib uns!

 www.LACK.DE

 +49 511 41064510

 info@lack.de

 Mo-Fr: 09:00 - 17:00 Uhr | Sa: 10:00 - 14:00 Uhr



Checkliste Materialien

Bevor du dein Projekt startest, schau nach, ob du alle notwendigen Materialien hast. Falls dir etwas fehlt, findest du es in unserem Online-Shop – wir versenden schnell!

- Einmaltücher
- Isopropanol
- Mikrofasertücher
- 1K-Haftpromoter
- 2K-Klarlack
- Staubbindetuch
- Schleifpapier in den Körnungen P1000, P1200, P1500, P2000
- Akkuschauber mit Exzenterteller
- Polierschwamm, gewaffelt, orange passend zum Exzenterteller
- Flowey 3.1 Politur 3 in 1

Weitere nützliche Anleitungen

Wenn du dir bei einigen Schritten nicht sicher bist, haben wir hier für dich weitere hilfreiche Anleitungen rausgesucht – natürlich passend zu deinem Projekt!

- Silikonentferner beim Lackieren von Autolack richtig anwenden – Lackiervorbereitung
- Kunststoff lackieren – Fehler vermeiden
- Klarlack richtig lackieren – Alles über Klarlack mit Spraydose und Lackierpistole
- Richtig polieren und Hologramme entfernen – Polituren im Test Autopflege
- Einfach und schnell stumpfen Lack aufgefrischt – Politur Test
- Klarlack schleifen und polieren – Tipps, um Fehler zu vermeiden
- Richtig entfetten und reinigen vorm Lackieren – 5 Tipps und Tricks vom Profi
- Smart Repair mit Spraydose – Autolack Reparatur - einfach und gut
- Smart Repair mit Spraydose lackieren – Autolack Reparatur in Rot Metallic

01



Prüfen

Prüfen, ob Schliff und Politur bei den eigenen Scheinwerfern zugelassen sind.

02



Schleifen

Scheinwerfer mit P1000 schleifen.

03



Reinigen

Zwischendurch immer mal wieder mit Isopropanol und Einmaltüchern reinigen.

04



Schleifen

Schleifriefen nacheinander mit P1200, P1500 und P2000 ausschleifen.



Polieren oder Lackieren

Scheinwerfer nun nach Bedarf entweder polieren oder mit Klarlack lackieren:

Polieren:

01. Mit Isopropanol und Einmaltüchern reinigen.
02. Polieren mit Flowey 3.1 Politur und einem Polierschwamm. Politurreste mit einem Mikrofasertuch aufnehmen.

Lackieren:

01. Abkleben
02. Mit Isopropanol und Einmaltüchern reinigen.
03. Mit dem Staubbindetuch abwischen
04. Klarlack dünn in zwei Schichten auftragen. Zwischenablüßzeit beachten.