

**VERWENDUNG:**

Das Produkt ist zum Verdünnen von Grundierungen, Basen, Acryl- und Metalliclacken bestimmt.

**EIGENSCHAFTEN:**

Leichtflüchtiger organischer Lösemittel, der schnell und vollständig verdunstet. Löst viele Arten von Beschichtungen auf. Keine Beschädigung der Oberfläche von Metall, Holz, Leder, reagiert mit mehreren Schutzbeschichtungen und Behandlungen.

**ANWENDUNG:**

Es wird empfohlen, vor der Verwendung die Probe mit einer kleinen Menge des verwendeten Produkts zu verdünnen. Das Produkt ist zur Herstellung einer stabilen Emulsion geeignet, sofern der Produkthersteller keine anderen Empfehlungen ausgibt.

**HALTBARKEIT:**

Mindestens 2 Jahre in der Originalverpackung. Gilt nur für die Qualität des Produkts, nicht für Verluste, die durch den natürlichen Verdunstungsprozess aus der Verpackung entstehen.

**LAGERUNG:**

In dicht verschlossenen Originalbehältern aufbewahren. Lagerung bei Temperaturen unter Null kann zu Schäden an der Verpackung führen. Lagerung bei 35 °C birgt hohe Brandgefahr und führt zu größeren Verlusten der Kunststoffbehälter. An einem kühlen Ort aufbewahren, fern von Wärmequellen, heißen Oberflächen und anderen Zündquellen.

**VORSICHTSMASSNAHMEN:**

Entzündbares Produkt. Treffen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und tragen Sie entsprechende Schutzkleidung. Produktdämpfe sind schwerer als Luft und sammeln sich in Bodennähe und in den unteren Teilen von Räumen. Verwenden Sie das Produkt in gut belüfteten Bereichen. Detaillierte Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.